



BORI TEX lasur

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для декора и защиты древесины снаружи и внутри помещений, как например: панели, обивки стен и потолков, ограды, простая мебель, ...

СВОЙСТВА

- прозрачное покрытие, подчеркивающее естественный вид древесины
- декоративная защита
- глубокая защита древесины
- не содержит биоцидных средств
- легкое нанесение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	алкидное связующее, растворитель, прозрачные микропигменты
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	бесцветный, 12 стандартных цветов; HELIOMIX
КОЛЕРОВАНИЕ	взаимное смешивание стандартных цветов, HELIOMIX
БЛЕСК	/
ПЛОТНОСТЬ	0,85 г/мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	готов(а) к использованию
УПАКОВКА	Стандартные цвета: 0,75 л, 2,5 л, 10 л, HELIOMIX : 1 л, 10 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость	сопло	давление
кисть, валик, окунание, нанесение тканью				
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C			
СУШКА (T = +20°C, отн.влажность воздуха 65%)	сухой на пыль примерно через 3 часа, на отлип - 5 часов, следующий слой наносится через 6 - 10 часов Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 10 - 12 м ² /л Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая древесина

Содержание влаги у хвойной древесины не должно превышать 15%, у лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

Возобновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.



ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ПРОПИТКА	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
НОВАЯ ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	/	1x BORI TEX lasur	1x BORI TEX top lasur
	внутри-влажные помещения		1x BORI TEX base	1x BORI TEX lasur	1x BORI TEX top lasur
	снаружи		1x BORI TEX base	1x BORI TEX lasur	2x BORI TEX top lasur
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри	чистка и шлифование, а затем удаление поврежденных покрытий	/	/	1x BORI TEX lasur
	снаружи		при поврежденных покрытиях 1x BORI TEX base	1x BORI TEX lasur	1-2x BORI TEX top lasur

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Перед использованием пропитку необходимо тщательно перемешать.
- При ремонте старых покрытий подбирается более светлый цвет от предыдущего либо первоначальный цвет смешивается с бесцветным. Количество слоев влияет на цвет - каждый дополнительный слой усиливает цвет.
- Вследствие того, что тип древесины влияет на окончательный цвет покрытия, рекомендуется сделать пробу на малом участке
- При окраске панелей рекомендуется защитить древесину с обеих сторон, т.к. этим достигается лучшая габаритная стабильность древесины.
- **BORI TEX lasur** также можно применять в качестве морилки перед использованием **IDEAL** лаков для паркета и **TESSAROL** лаков.