



тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

<http://www.sazi-group.ru/> e-mail: [tiprom@sazi-group.ru](mailto:tiprom@sazi-group.ru)

## Спецификация продукта\* Типром Плюс

### *Очиститель фасадов*

ТУ 2383-010-55034405-2008

#### **Описание материала**

Концентрат, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

#### **Назначение материала**

Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов), остатков цементного раствора и стойких атмосферных загрязнений.

#### **Способ применения**

- Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже 0 °С по сухой поверхности.
- Развести водой в соотношении от 1:2 до 1:5 (в зависимости от количества высолов на обрабатываемой поверхности).
- Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.
- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой.
- При повторном выступании солей необходимо повторить обработку раствором более низкой концентрации.
- После высыхания, через 24 – 48 часов, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрфобизирующими составами серии «ТИПРОМ®» в соответствии с инструкциями по работе с указанными материалами.

#### **Расход материала**

1 л на 15-30 м<sup>2</sup> поверхности.

#### **Технические показатели качества**

Растворяющая способность:

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| - кальция углекислого, г/100 мл  | 14  |
| очистителя, не менее             |     |
| - кальция сернокислого, г/100 мл | 1,2 |
| очистителя, не менее             |     |

#### **Упаковка**

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

### **Хранение и транспортировка**

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5 °С.

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014 г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <http://www.sazi-group.ru/>.*