



тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

<http://www.sazi-group.ru/> e-mail: tiprom@sazi-group.ru

Спецификация продукта* Лепта Химфрез 2

Очиститель

ТУ 2383-130-32478306-2010

Описание

Готовый к применению состав на основе неорганических кислот с поверхностно-активными и вспомогательными веществами.

Назначение

Для удаления высолов, растворных пятен, белковых и атмосферных загрязнений с **гидрофобизированных** минеральных поверхностей.

Свойства

- Удаляет высолы, растворные пятна, белковые и атмосферные загрязнения;
- Частично удаляет полимерную пленку, не вызывая повреждений бетона, кирпича, натурального камня;
- Исключает необходимость механической очистки поверхности.

Способ применения

- Работы с очистителем следует проводить при температуре не ниже 0 °С.
- Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи и пыли.
- Перед применением состав взболтать.
- Нанести на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика, выдержать 3 – 5 минут, смыть остатки раствора водой с применением щеток либо обработать струей воды под давлением 100 бар.

Расход

1 л на 4-5 м² – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики

Растворяющая способность:

- | | |
|--|-----|
| - кальция углекислого, г/100 мл очистителя, не менее | 14 |
| - кальция гидроокиси, г/100 мл очистителя, не менее | 8,5 |

Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1, 5 и 10 литров.

Хранение и транспортировка

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре в ненарушенной упаковке производителя.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортируется всеми видами транспорта при температуре не ниже -5 °С. При температурах ниже -5 °С очиститель транспортируют в отопляемых вагонах или изотермических контейнерах.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

** Спецификация разработана 15.08.2014 г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <http://www.sazi-group.ru/>.