

Спецификация продукта* Типром 80

Гидрофобизирующая добавка

ТУ 2229-131-32478306-2010

Описание продукта

Кремнийорганический состав, представляющий собой 60%-ую водную эмульсию силанов и силоксанов.

Назначение продукта

Применяется при производстве ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и других цементосодержащих изделий с целью снижения их водопоглощения.

Особенности продукта

- Не содержит соединений с активным водородом;
- Легко смешивается с водой;
- Экологически безопасен.

Свойства

- При малых концентрациях (до 0,3%) не изменяет кинетику твердения бетона;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности бетона;
- Увеличивает морозостойкость бетона;
- Увеличивает коррозионную стойкость бетона;
- Увеличивает стойкость бетона к сульфатам и щелочам.

Способ применения

- Работы с использованием жидкости следует проводить при t от $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Перед смешиванием с водой добавку необходимо встряхнуть до получения однородной жидкости.
- Добавить жидкость непосредственно в воду затворения из расчета $0,1 \div 1,5\%$ от массы вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия).
- Смешать сухую смесь с водой затворения.

Технические показатели качества

Снижение водопоглощения
бетона, изготовленного с добавлением
жидкости, раз, не менее

6

Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1, 5 и 10 литров.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при t $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ в ненарушенной заводской упаковке, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

** Спецификация разработана 25.03.2014 г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте

<http://www.sazi-group.ru/>.