



тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

<http://www.sazi-group.ru/> e-mail: [tiprom@sazi-group.ru](mailto:tiprom@sazi-group.ru)

## Спецификация продукта\* Типром К СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

### *Гидрофобизирующая добавка*

СТО 120-32478306-2015 (ТУ 2229-120-32478306-2004)

#### **Описание продукта**

Кремнийорганическая жидкость (100% безводный метилгидридсилоксановый полимер).

#### **Назначение продукта**

Применяется при производстве гипсовых изделий (гипсоволокнистые плиты, листы, пазогребневые плиты и т.п.) и цементсодержащих (ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и т.д.) с целью снижения их водопоглощения.

#### **Свойства**

- Снижает водопоглощение гипса;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности готового изделия;
- Повышает морозостойкость;
- Увеличивает коррозионную стойкость.

#### **Способ применения**

- Работы с использованием жидкости следует проводить при  $t$  от 0 °С до +35 °С.

##### *Для цементсодержащих изделий:*

- Добавить жидкость в воду затворения из расчета 0,1-1,5% от массы сухого вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия).

##### *Для гипсовых изделий:*

- Добавить в воду затворения из расчета 0,1-0,5% от массы сухого гипса.

#### **Технические показатели качества**

Снижение водопоглощения

бетона, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее

10

Снижение водопоглощения

гипса, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее

7

#### **Упаковка**

Полиэтиленовые канистры 1, 10 и 50 кг, возможна более крупная фасовка.

#### **Хранение и транспортировка**

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при  $t$  +5 °С до +30 °С в ненарушенной заводской упаковке, в хорошо вентилируемых помещениях, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при  $t$  от -20 °С до +30 °С.

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

*\* Спецификация разработана 25.03.2015 г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте*

*<http://www.sazi-group.ru/>.*